

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Conform 512 P Conform

Typ	512 P Conform
zatížení	normální
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	12
Pokyny pro výšku	Skutečná výška vložky může být cca o 2 mm vyšší.
pochozí plocha	Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
protiskluznost	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
barvy	Antracitová 76.01 Béžová 76.02 Hnědá 76.04
speciální barvy	Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce.
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC  LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149	16,1 %
Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149	0,0 %

Redukce počtu bakterií rodu 65,6 %

**Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149**

Rozměry

Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

**kontakt**

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)

482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz

· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)