

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium 512 P Maximus Image

Modelo	512 P Maximus Image
Carga	normal
Perfil portador	de aluminio rígido con aislamiento acústico Premium inferior
Altura aprox. (mm)	12
Nota sobre la cuantía	La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta.
Superficie de tránsito	La inserción Maximus-Image es adecuada para la impresión en un solo color según deseos y necesidades individuales.
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Sistemas automáticos de puertas	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
Antirresbalante	propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130
Colores	I350 gris azulado I80 burdeos I260 marrón I380 gris oscuro I210 verde oscuro I120 morado I30 amarillo naranja I20 amarillo I420 oro I270 grafito I340 beige agrisado I370 gris I250 verde I170 azul claro I360 gris claro I440 verde claro I90 rojo claro I100 cereza I430 salmón I230 verde hoja

I290 azul luminoso

I110 lila

I140 magenta

I200 azul marino

I330 castaño

I220 menta

I40 naranja

I70 rojo óxido

I180 petróleo

I150 melocotón

I310 pardo corzo

I60 rojo

I160 azul royal

I320 arena

I240 verde caña

I390 negro

I300 plata

I190 esmeralda

I280 azul acero

I410 gris acero

I450 atardecer

I50 terracotta

I130 uva

I400 blanco*

I10 limón

Colores especiales

Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza

Reacción al fuego

Clasificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501

Unión

Cable de acero con revestimiento de plástico

Garantía

6 años de garantía

Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).

Clasificación francesa VOC

LEEDv4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Reglamento belga VOC

AgBB

MVV TB anexo 8,9 / ABG

**Material acumulado
clase de exigencia**

100 % PA 6.6 (Poliamida)

Adecuado para el objeto 33

Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 buena 5 - -6

Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12 buena 5

Resistencia al gua ISO 105 E01 buena 5

Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149 29,4 %

Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Dimensiones

Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra)

Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)

Contacto

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc

Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)

· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail:

info@es.emco.de · www.emco-bau.com