

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium z vložkom Maximus in strgalnim robom 512 P Maximus K**

<b>tip</b>	512 P Maximus K
<b>obremenitev</b>	normalno
<b>nosilni profil</b>	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>nastopna ploskev</b>	Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Dodatni profil poveča učinek čiščenja.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>barve</b>	antracit 80.02 rjava 80.04 rdeča 80.07 črna dessinert 81.01 črna 80.01
<b>posebne barve</b>	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico emco DIPLOMAT Premium z vložkom Maximus in strgalnim robom
<b>Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFICERT - product Interior (Standard)</b>	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh)  LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREEM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6.6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33
<b>izmere</b>	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
<b>kontakt</b>	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel.

