

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium со вставкой Outdoor 512 P Outdoor

тип	512 P Outdoor
Нагрузки	нормальная
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
высота (мм)	12
Рабочая поверхность	Погодостойкая вставка Outdoor для тщательного сбора крупной грязи.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Надежность против скольжения	класс R 11 согласно DIN 51130
Цвета	антрацитовый коричневый красный
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	гарантия 5 лет
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	отличная 7
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 4-5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 4-5
Снижение количества бактерий EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	9,8 %
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com