

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor 512 P Outdoor**

<b>tip</b>	512 P Outdoor
<b>obremenitev</b>	normalno
<b>nosilni profil</b>	iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
<b>Barva profila podpore</b>	Standardni aluminij. Za doplačilo anodizirane barve: EV3 zlate barve, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črne barve ali C31 nerjavno jeklo
<b>ca. Višina (mm)</b>	12
<b>nastopna ploskev</b>	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije.
<b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>	5 ,distančniki iz gume
<b>avtomatski sistemi vrat</b>	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
<b>Protizdrsna varnost</b>	protizdrsna lastnost R 11 po DIN 51130
<b>barve</b>	antracit rjava rdeča
<b>gorljivost</b>	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
<b>povezava</b>	s plastiko ovito inox vrvico
<b>garancija</b>	Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>
<b>Material z rebrasto zgornjo površino</b>	100 % PA 6 (poliamid)
<b>Razred obremenitve</b>	Primerno za objekt 33
<b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2</b>	odlično 7
<b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b>	dobro 4-5
<b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>	dobro 4-5
<b>Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	9,8 %
<b>Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella,</b>	

ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 17,3 %

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000

LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·

info@emco.si · www.emco-bau.com