

emco Bau**emco DIPLOMAT Premium Dış alan için üst dokulu 512 P Outdoor**

tip	512 P Outdoor
dayanıklılık	normal
taşıyıcı profil	burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	12
yürüyüş zemini	Hava koşullarına dayanıklı Outdoor fitili görülebilir titizlikte bir kaba kir giderme özelliğine sahiptir.
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	antrasit kahve rengi kırmızı
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Cfl-s1 normuna göredir.
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
garanti	
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	mükemmel 7
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5
Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149	22,4 %
Bakteriyel azalma Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	9,8 %
Bakteriyel azalma Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	17,3 %
Ölçüler	Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu) Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)
iletişim	emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com

