

emco Bau

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma 512 SGK

tipo	512 SGK
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
altezza appr. (mm)	12
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
colori	nero
reazione al fuoco	Tutto il sistema di tappeti disponibile con la classificazione del fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 (testato dal Textiles & Flooring Institute GmbH).
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	4 anni di garanzia
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com