

emco Bau

emco MARSCHALL Original с резиновой вставкой 512 SGK

тип	512 SGK
Нагрузки	от нормальной до высокой
Несущий профиль	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Цвет несущего профиля	Стандарт — алюминий. Анодирование с наценкой: EV3 золотой, C33 бронзовый, C35 черный или C31 стальной
высота (мм)	12
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие вставки из рифленой резины.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Цвета	черный
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (испытания в институте Textiles & Flooring Institute GmbH).
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Гарантия	4 года гарантии Гарантийные условия см. на сайте www.emco-bau.com/garantiebedingungen/
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com