

tipo 512 SGK



tappeto di ingresso originale con inserto in gomma profilato per rimuovere in modo notevole lo sporco grossolano. Il profilo aggiuntivo offre ancora più potere pulente. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico estremo.

1 **2** **3** Esterno (zona 1)

descrizione

Tappeto d'ingresso arrotolabile, estremamente resistente e originale con inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili e disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



estremamente resistente



4 anni di garanzia

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 512 SGK

altezza appr. (mm)	12	accessori	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio
transitabilità	carrozzina	emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)	emco Profilo a rampa: A12 alluminio
	Carrello porta-sacchi	emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)	emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)
	sedie a rotelle	Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1	Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma	Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5	Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005	Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari	Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica	raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi	
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	3000		
Larghezza profilo (mm)	30		
Direzione / direzione di transito per sezione singola (mm)	1500		
peso (kg/m²)	14,2		
Per taglio tappeti a norma di fabbrica o su richiesta del cliente	da una lunghezza del profilo di 2200 mm o un peso massimo del tappeto di 25 kg	Adatto a:	Residenziale e case di cura
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore	Studio medico	Uffici ed edifici amministrativi
Superficie di calpestio	inserti di gomma profilati, incassati, robusti e resistenti alle intemperie.	Casa di famiglia	Settore vendite
reazione al fuoco	Tutto il sistema di tappeti disponibile con la classificazione del fuoco Cfl-s1 secondo EN 13501 (testato dal Textiles & Flooring Institute GmbH).	Hotel	Kindergarten / Nursery
		Condominio	Scuola
		Palazzetto dello sport	
		assistenza e servizi	consulenza in cantiere
		dimensionamento	Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.
		servizio per la posa	servizio di montaggio e posa
		strisce di feltro di agugliato sostituibili in loco da parte dei tecnici del servizio assistenza emco (apparecchio mobile per sostituzione reps)	riparazioni
		Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.	

emco MARSCHALL Original con inserto di gomma

tipo 512 SGK

colori



nero

Con riserva di modifiche tecniche

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) /
IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.
emco-bau.com

EMCO