

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original mit Gummieinlage 512 SG

|  |   |
|--|---|
| <b>Typ</b>                             | 512 SG  |
| <b>Belastung</b>                       | normal bis stark  |
| <b>Trägerprofil</b>                    | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung  |
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                   | 12  |
| <b>Trittfläche</b>                     | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen.  |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b> | 5 , Abstandhalter aus Gummi   |
| <b>automatische Türsysteme</b>         | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005  |
| <b>Rutschsicherheit</b>                | rutschhemmende Eigenschaft R 9 nach DIN 51130   |
| <b>Farben</b>                          | Gummi   |
| <b>Brandverhalten</b>                  | Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).   |
| <b>Verbindung</b>                      | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil   |
| <b>Garantie</b>                        | 4 Jahre Garantie<br>Garantiebedingungen finden Sie unter: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>  |
| <b>Abmessungen</b>                     | Mattenbreite:.....mm (Stablänge)<br>Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)   |
| <b>Kontakt</b>                         | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591 /9140-852 · e-mail: <a href="mailto:bau@emco.de">bau@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a> |