

emco Bau

emco MARSCHALL Original z gumijastim vložkom 512 SG

tip	512 SG
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	12
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni profilirani gumijasti vložki.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 9 po DIN 51130
barve	Guma
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1 (za doplačilo).
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	4 leta garancije
izmere	Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje)
kontakt	EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com