

# emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой и скребком

## тип 512 SLRK



1

2

3

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Грязезащитная решетка Original с широким профилем и хорошо известной вставкой из грубоволокнистого ворса отличается максимальной износостойкостью и стабильностью конструкции. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки. Оптимальное решение для зданий с нормальными и большими нагрузками.



### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



4 года гарантии

# emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой и скребком

## тип 512 SLRK

<b>высота (мм)</b>	12
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Автоматические двери</b>	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
<b>Соединение</b>	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000
<b>Ширина профиля (мм)</b>	46.5
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	800
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	9,5
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	от длины профиля 3000 мм или от максимального веса покрытия 25 кг
<b>Несущий профиль</b>	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.
<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу (с наценкой) поставка со вставками противопожарного класса CfI-s1 согласно EN 13501
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5

<b>Принадлежности</b>
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-15 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A12 алюминий
emco Защитная шина: C12 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

<b>Подходит для:</b>
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

<b>Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)</b>
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

# emco MARSCHALL Original Large с ворсовой вставкой и скребком

---

## тип 512 SLRK

### Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

## тип 512 SLRK

### Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

**EMCO**