

emco Bau**emco MARECHAL Orginial avec revêtement reps et grattoir 512 SRK**

| | |
|---|--|
| Type | 512 SRK |
| résistance | normale à forte |
| profilé porteur | Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face. |
| Hauteur env. (mm) | 12 |
| Revêtement | bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé grattoir en aluminium intercalé. |
| écartement standard des profilés (mm): env. | 5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc |
| portes automatiques | Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005 |
| Coloris | Gris clair n° 220 anthracite n°200 Rouge n° 305 brun n° 485 Sable n° 430 |
| comportement au feu | Revêtement disponible en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût) |
| liaison | par câbles en acier inox enrobés d'une gaine PVC |
| Garantie | |
| Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard) | Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils LEED v4 (hors Amérique du Nord) Certification anglaise BREEAM Réglementation COV belge Certification AgBB MVV TB PJ 8, 9 / CGV |
| Matériau de revêtement | 100 % PP (Polypropylène) |
| Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2 | bon 6 |
| Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12 | bon 4 |
| Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01 | bonne 5 |
| dimensions | Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés) |



contact

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com