

## emco Bau

### emco Marschall Original met tapijstroominlage en schraaprofiel 512 SRK

<b>type</b>	512 SRK
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>ca. hoogte (mm)</b>	12
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijstroken met tussen de profielen gemonteerd schraaprofiel.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>kleuren</b>	nr. 220, lichtgrijs antraciet nr. 200 rood nr. 305 bruin nr. 485 zand nr. 430
<b>brandgedrag</b>	De inlage kan tegen meerprijs als brandvertragend Cfl-s1 conform EN 13501 geleverd worden.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde staalkabel.
<b>garantie</b>	4 jaar garantie
<b>De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)</b>	Franse VOC wetgeving  LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Poolmateriaal</b>	100% PP (polypropyleen)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2</b>	goed 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaf lengte)

**contact**

Looplengte:.....mm (looprichting)

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)