

emco Bau

emco MARSCHALL Original Z wkładką rypsową i krawędzią skrobiącą 512 SRK

| | |
|---|--|
| Typ | 512 SRK |
| Obciążenie | normalne i duże |
| Profil nośny | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną |
| Wysokość ok. (mm) | 12 |
| Powierzchnia do chodzenia | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu, dodatkowo z krawędziami skrobiącymi zamontowanymi między profilami. |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa |
| Automatyczne systemy drzwiowe | Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005 |
| Kolory | Jasnoszary nr 220 Antracytowy nr 200 Czerwony nr 305 Brązowy nr 485 Piaskowy nr 430 |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Wkładka o odporności ogniowej Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 dostępna na żądanie (za dodatkową opłatą). |
| Połączenie | linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard) | Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREAM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| Włókno poliamidowe | 100 % PP (polipropylen) |
| Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2 | dobry 6 |
| Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12 | dobry 4 |
| Odporność kolorów na wodę ISO 105 | |

E01

dobry 5

wymiary

Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)

Kontakt

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com