

emco Bau

emco MARSCHALL Original z rips vložkom in alu letvico 512 SRK

tip	512 SRK
obremenitev	normalno do močno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	12
nastopna ploskev	vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa z dodatno montirano alu letvico med profili.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
barve	svetlo siva št.220 antracit št. 200 rdeča št. 305 rjava št.485 peščena št. 430
gorljivost	Na željo (in ob doplačilu) lahko dobavimo obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	4 leta garancije
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PP (polipropilen)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	dobro 6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105	

E01

dobro 5

izmere

Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt

EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerčno · Slovenija · Tel.

(+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com