

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original con tiras de fibra textil y borde raspador 512 SRK

<b>Modelo</b>	512 SRK
<b>Carga</b>	normal a intensa
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
<b>Altura aprox. (mm)</b>	12
<b>Superficie de tránsito</b>	Tiras de fibra textil insertadas resistentes al desgaste y a la intemperie combinadas con bordes raspadores.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Colores</b>	Gris claro nº 220 Antracita nº 200 Rojo nº 305 Marrón nº 485 Arena nº 430
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con carga adicional),
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	4 años de garantía
<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>	Clasificación francesa VOC LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
<b>Material acumulado</b>	100 % PP (Polipropileno)
<b>Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2</b>	buena 6
<b>Resistencia del color a la fricción ISO 105 X 12</b>	buena 4
<b>Resistencia al gua ISO 105 E01</b>	buena 5
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)



## Contacto

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc  
Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)  
· Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail:  
info@es.emco.de · www.emco-bau.com