

## emco Bau

### Emco DIPLOMAT Original Large s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou 517 LRK

Typ	517 LRK
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	17
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované se škrabákem
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
barvy	světle šedá NR.220 Antracit č.200 červená č.305 hnědá č.485 písková č. 430
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přírážku).
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
záruka	4-letá záruka
Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)	francouzská vyhláška VOC  LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobře 5

**Rozměry**

Šířka rohožky: .....mm (délka profilů)

Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)

**kontakt**

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)

482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz

· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)