

emco Bau

emco DIPLOMATE Original Large avec revêtement reps et grattoir 517 LRK

Type	517 LRK
résistance	normale à forte
profilé porteur	aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Hauteur env. (mm)	17
Revêtement	bande de reps gros denier, résistante à l'usure, imputrescible et absorbante avec un profilé grattoir en aluminium intercalé.
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
portes automatiques	Espacement de profilés disponible en option en 3mm pour les portes automatiques selon la norme DIN 186005
Coloris	Gris clair n° 220 anthracite n°200 Rouge n° 305 brun n° 485 Sable n° 430
comportement au feu	Coloris reps gris clair et anthracite disponibles en version Cfl-s1 selon la norme EN 13501 (avec surcoût)
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Garantie	
Revêtement certifié selon TUV PROFICERT - product Interior (Standard)	Prescriptions françaises en matière d'émission de composés organiques volatils LEED v4 (hors Amérique du Nord) Certification anglaise BREEAM Réglementation COV belge Certification AgBB MVV TB PJ 8, 9 / CGV
Matériau de revêtement	100 % PP (Polypropylène)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bon 6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bon 4
Résistance des coloris à l'eau ISO 105	

E01

bonne 5

dimensions

Largeur du tapis:..... mm (longueur des profilés)

Profondeur du tapis:.... mm (sens de passage)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 ·

8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 ·

bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com