

emco Bau

emco DIPLOMAT Original Large с ворсовой вставкой и скребком 517 LRK

тип	517 LRK
Нагрузки	от нормальной до высокой
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
Цвет несущего профиля	Стандарт — алюминий. Анодирование с наценкой: EV3 золотой, C33 бронзовый, C35 черный или C31 стальной
высота (мм)	17
Рабочая поверхность	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Цвета	светло-серый № 220 антрацитовый № 200 красный № 305 коричневый № 485 песочный № 430
Противопожарные характеристики	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Гарантия	4 года гарантии Гарантийные условия см. на сайте www.emco-bau.com/garantiebedingungen/
Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)	Французские нормативы VOC Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки) Экологический стандарт BREAM Exemplary Level Бельгийские нормативы VOC Гигиенический сертификат AgBB Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Материал ворса	100 % PP (полипропилен)

Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошо 6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошо 4
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5
Размеры	Ширина решетки:.....мм (длина профиля) Глубина решетки:.....мм (направление движения)
Контакт	ООО emco Rus · Polesky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com