

emco Bau

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Care a škrabací hranou 517 PL Care K

| | |
|---|--|
| Typ | 517 PL Care K |
| zatížení | normální až silné |
| nosný profil | ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně |
| Barva nosného profilu | Standartní hliník. Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel |
| přibl.výška (mm) | 17 |
| pochozí plocha | Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot. Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek. |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm) | 5 mm gumové distanční kroužky |
| automatické dveřní systémy | profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650 |
| barvy | 47.01 antracitový 47.02 šedý 47.03 hnědý 47.04 béžový |
| speciální barvy | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce. |
| reakce na oheň | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1. |
| spojení | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou |
| záruka | Záruční doba 5 let Záruční podmínky naleznete na: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/ |
| Vožka je certifikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard) | francouzská vyhláška VOC LEED v4 (vně území Severní Ameriky) vzorová úroveň BREEM belgická vyhláška VOC AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| Materiál vlasu | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| Třída zátěže | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 |

stálobarevnost a odolnost vůči světlu dobré 5-6
dle ISO 105 BO2

barevná stálost při oděru dle ISO 105 dobré 4-5
X12

stálost barev při působení vody dle dobré 4-5
ISO 105 E01

Rozměry Šířka rohožky:mm (délka profilů)

Hloubka rohožky:mm (směr chůze)

kontakt Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)
482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz
· www.emco-bau.com