

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium Large con inserto MAXIMUS 517 PL

#### Maximus

<b>tipo</b>	517 PL Maximus
<b>traffico</b>	da normale a frequente
<b>profilo portante</b>	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>Nota riguardo all'altezza</b>	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
<b>Superficie di calpestio</b>	L'elegante inserto Maximus spicca tra la folla con il suo velluto trapuntato di alta qualità e il design di alta gamma.
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
<b>colori</b>	antracite 80.02 marrone 80.04 rosso 80.07 sfumature di nero 81.01 nero 80.01
<b>colori speciali</b>	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	
<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)</b>	Regolamento francese COV  LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)

<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 5-6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 5
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>	buono 5
<b>Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
<b>contatto</b>	Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com