

**emco Bau****emco DIPLOMAT Premium Large 517 PL Maximus Image + Design**

<b>Typ</b>	517 PL Maximus Image + Design
<b>Obciążenie</b>	normalne i duże
<b>Profil nośny</b>	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	17
<b>Wskazówki odnośnie wysokości</b>	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Wkład Maximus-Image-Logo nadaje się do jednobarwnego nadruku logo oraz napisu.
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
<b>Kolory</b>	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa I290 jasnoniebieski I110 liliowy

I140 purpurowy  
I200 granatowy  
I330 kasztanowy  
I220 miętowy  
I40 pomarańczowy  
I70 rdzawa czerwień  
I180 nafta  
I150 brzoskwinowy  
I310 płowy  
I60 czerwony  
I160 błękit królewski  
I320 piaskowy  
I240 zieleń trzciniowa  
I390 czarny  
I300 srebrny  
I190 szmaragdowy  
I280 stalowy błękit  
I410 stalowoszary  
I450 zachód słońca  
I50 terakota  
I130 winogronowy  
I400 biały\*  
I10 cytrynowy

**Kolory specjalne**

do wyboru od 32 do 45 kolorów

**Zabezpieczenie przeciwpożarowe**

Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.

**Połączenie**

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

**Gwarancja**

5 lat gwarancji

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)**

Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych  
AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

**Włókno poliamidowe**

100 % PA 6.6 (poliamid)

**Wymagana klasa**

Odpowiedni dla obiektu 33

**Odporność kolorów na światło ISO 105**

<b>BO2</b>	dobry 5-6
<b>Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12</b>	dobry 5
<b>Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01</b>	dobry 5
<b>Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %
<b>wymiary</b>	Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)
<b>Kontakt</b>	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com