

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus y borde raspador 517 PSL Maximus K

<b>Modelo</b>	517 PSL Maximus K
<b>Carga</b>	extremo
<b>Perfil portador</b>	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior Premium
<b>Altura aprox. (mm)</b>	17
<b>Superficie de tránsito</b>	Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certificación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%)
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Colores</b>	Antracita 80.02 Marrón 80.04 Rojo 80.07 Negro de diseño 81.01 Negro 80.01
<b>Colores especiales</b>	Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13 501 en Bfl-s1.
<b>Unión</b>	Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	6 años de garantía
<b>Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).</b>	Clasificación francesa VOC  LEEDv4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Reglamento belga VOC AgBB MVV TB anexo 8,9 / ABG
<b>Material acumulado</b>	100 % PA 6.6 (Poliamida)
<b>clase de exigencia</b>	Adecuado para el objeto 33
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)



## Contacto

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas  
2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono:  
93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: [info@es.emco.de](mailto:info@es.emco.de) ·  
[www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)