

**emco Bau****Emco MARSCHALL Premium Large s vložkou Outdoor 517 PSL  
Outdoor**

<b>Typ</b>	517 PSL Outdoor
<b>zatížení</b>	extrémní
<b>nosný profil</b>	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
<b>přibl.výška (mm)</b>	17
<b>pochozí plocha</b>	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny.
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>automatické dveřní systémy</b>	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 11 podle DIN 51130
<b>barvy</b>	Antracit Hnědá Červená
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1
<b>spojení</b>	nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou
<b>záruka</b>	Záruční doba 5 let
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2</b>	vynikající 7
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	dobré 4-5
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobré 4-5
<b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>	22,4 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>	17,3 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	9,8 %
<b>Rozměry</b>	Šířka rohožky: .....mm (délka profilů) Hloubka rohožky: .....mm (směr chůze)
<b>kontakt</b>	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420)



482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz  
· [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)