

emco Bau

emco MARSCHALL Premium z vložkom Innova 517 PS Innova

tip	517 PS Innova
obremenitev	ekstremno
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
ca. Višina (mm)	17
nastopna ploskev	Posebno prilagodljiv vložek Innova zagotavlja reprezentativen izgled in izboljša akustiko prostora.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
avtomatski sistemi vrat	presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130
barve	36.02 antracitne barve 36.03 sive barve 36.01 črne barve
posebne barve	Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf.
gorljivost	Obnašanje pri požaru kompletnega sistema predpražnikov v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1
povezava	s plastiko ovito inox vrvico
garancija	
Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)	Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) LEED v4 (izven Severne Amerike) Eksemplarična stopnja BREAM Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji
Material z rebrasto zgornjo površino	100 % PA 6 (poliamid)
Razred obremenitve	Primerno za objekt 33
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2	dobro 5-6
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5

Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-
e2149 8,4 %

Zmanjšanje bakterij vrste
Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella,
ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149 83,6 %

izmere Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice)

Globina palice:.....mm (smer hoje)

kontakt

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000
LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 ·
info@emco.si · www.emco-bau.com