

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Innova üst dokulu 517 PS Innova

tip	517 PS Innova
dayanıklılık	aşırı
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	17
yürüyüş zemini	Özellikle uyumlu bir yapıya sahip olan Innova fitili etkileyici bir görünüme sahiptir ve oda akustiğini iyileştirir.
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	36.02 antrasit 36.03 gri 36.01 siyah
özel renkler	Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.
yangında dayanıklılığı	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Cfl-s1 normuna göre dir.
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
garanti	
TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
Lifler	%100 PA 6 (Poliamit)
Zorlama sınıfı	Bina için uygun 33
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 5-6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4-5
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 4-5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149 8,4 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus  
Aureus ASTM-e2149 51,7 %

Bakteriyel azalma Klebsiella  
Pneumoniae ASTM-e2149 83,6 %

**Ölçüler** Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu)

Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)

**iletişim**

emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-  
169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax  
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173  
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com