

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium con inserto MAXIMUS 517 PS Maximus

<b>tipo</b>	517 PS Maximus
<b>traffico</b>	molto frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	EV3 oro, C33 bronzo, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>Nota riguardo all'altezza</b>	L'altezza effettiva dell'inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole.
<b>Superficie di calpestio</b>	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
<b>colori</b>	antracite 80.02 marrone 80.04 rosso 80.07 sfumature di nero 81.01 nero 80.01
<b>colori speciali</b>	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
<b>reazione al fuoco</b>	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>
<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)</b>	Regolamento francese COV  LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione)

MVV TB Appendice 8, 9 / ABG

**Mucchio di materiale**

100% PA 6.6 (poliammide)

**Carico di classe**

Adatto per edifici 33

**Solidità del colore alla luce artificiale  
ISO 105-B02**

buono 5-6

**Solidità del colore allo sfregamento  
ISO 105 X12**

buono 5

**Solidità del colore all'acqua ISO 105  
E01**

buono 5

**Riduzione dei batteri EHEC secondo  
ASTM-e2149**

29,4 %

**Riduzione dei batteri Staphylococcus  
Aureus secondo ASTM-e2149**

16,7 %

**Riduzione dei batteri Klebsiella  
Pneumoniae secondo ASTM-e2149**

68,2 %

**Dimensioni**

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di  
marcia)**contatto**Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·  
33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax  
(+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.  
com