

**emco Bau****emco MARSCHALL Premium MAXIMUS içerikli 517 PS Maximus**

<b>tip</b>	517 PS Maximus
<b>dayanıklılık</b>	aşırı
<b>taşıyıcı profil</b>	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
<b>yaklaşık yükseklik (mm)</b>	17
<b>Yükseklığe yönelik bilgi</b>	İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 2-3mm daha yüksek olabilir.
<b>yürüyüş zemini</b>	Bfl-S1 kalitesinde dayanıklı MAXIMUS içerikler (%100 özel polyamid ipliklerden yapılmış temiz yürüme paspas)
<b>standart profil aralığı yaklaşık (mm)</b>	5 , lastik aralık koruyucu conta
<b>otomatik kapı sistemleri</b>	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
<b>kaymazlık güvencesi</b>	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
<b>renkler</b>	antrasit 80.02 kahverengi 80.04 kırmızı 80.07 desenli siyah 81.01 siyah 80.01
<b>özel renkler</b>	Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.
<b>yangında dayanıklılığı</b>	Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Bfl-s1 normuna göredir.
<b>birleşme</b>	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
<b>garanti</b>	
<b>TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik</b>	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
<b>Lifler</b>	%100 PA 6.6 (Poliamit)
<b>Zorlama sınıfı</b>	Bina için uygun 33
<b>ISO 105 BO2 uyarınca işiğe karşı dayanıklı</b>	iyi 5-6

ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye  
karşı dayanıklı iyi 5

ISO 105 E01 uyarınca suya karşı  
dayanıklı iyi 5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus  
Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Bakteriyel azalma Klebsiella  
Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Ölçüler Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu)

Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)

iletişim

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-  
169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax  
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173  
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com