

**emco Bau****emco MARSCHALL Premium 517 PS Maximus Image**

<b>Typ</b>	517 PS Maximus Image
<b>Obciążenie</b>	bardzo duże
<b>Profil nośny</b>	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją Premium tłumiącą odgłos kroków
<b>Wysokość ok. (mm)</b>	17
<b>Wskazówki odnośnie wysokości</b>	Rzeczywista wysokość wkładki może być o ok. 2-3 mm wyższa ze względu na warstwę ścierną.
<b>Powierzchnia do chodzenia</b>	Odporne wkłady wycieraczkowe MAXIMUS o klasie odporności Bfl-S1 ( Wkłady wykonane ze specjalnych włókien poliamidowych, 100 %)
<b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>	5 mm, rozpórka gumowa
<b>Automatyczne systemy drzwiowe</b>	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
<b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>	Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130
<b>Kolory</b>	I350 niebieskoszary I80 bordowy I260 brązowy I380 ciemnoszary I210 ciemnozielony I120 bez I30 jasno pomarańczowy I20 żółty I420 złoty I270 grafitowy I340 szarobeżowy I370 szary I250 zielony I170 błękitny I360 jasnoszary I440 jasnozielony I90 jasnoczerwony I100 wiśniowy I430 łososiowy I230 zieleń chromowa tlenkowa I290 jasnoniebieski

I110 liliowy  
I140 purpurowy  
I200 granatowy  
I330 kasztanowy  
I220 miętowy  
I40 pomarańczowy  
I70 rdzawa czerwień  
I180 nafta  
I150 brzoskwiński  
I310 płowy  
I60 czerwony  
I160 błękit królewski  
I320 piaskowy  
I240 zieleń trzciniowa  
I390 czarny  
I300 srebrny  
I190 szmaragdowy  
I280 stalowy błękit  
I410 stalowoszary  
I450 zachód słońca  
I50 terakota  
I130 winogronowy  
I400 biały\*  
I10 cytrynowy

**Kolory specjalne**

Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych

**Zabezpieczenie przeciwpożarowe**

Kompletne maty wejściowe dostępne z zabezpieczeniem przeciwpożarowym zgodnie z normą europejską EN 13501 Bfl-s1.

**Połączenie**

linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego

**Gwarancja**

5 lat gwarancji

**Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV  
PROFiCERT - produkt wewnętrzny  
(standard)**

Francuski przepisy dotyczące lotnych związków organicznych

LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna)

BREAM Przykładowy poziom

Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych

AgBB

MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG

**Włókno poliamidowe**

100 % PA 6.6 (poliamid)

**Wymagana klasa**

Odpowiedni dla obiektu 33

Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2    dobry 5-6

Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12    dobry 5

Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01    dobry 5

Redukcja bakterii EHEC ASTM-e2149    29,4 %

Redukcja bakterii Staphylococcus Aureus ASTM-e2149    16,7 %

Redukcja bakterii Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149    68,2 %

wymiary    Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

Kontakt    emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784  
Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.  
emco.de · www.emco-bau.com