

emco Bau

emco MARSCHALL Premium 517 PS Maximus Image

tip	517 PS Maximus Image
dayanıklılık	aşırı
taşıyıcı profil	Güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu Premium tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	17
Yükseklığe yönelik bilgi	İçeriğin gerçek boyutu, kullanım tabakası sebebiyle yakl. 2-3mm daha yüksek olabilir.
yürüyüş zemini	Bfl-S1 kalitesinde dayanıklı MAXIMUS içerikler (%100 özel polyamid ipliklerden yapılmış temiz yürüme paspas)
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 12 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	i 350 mavi gri i 80 bordo i 260 kahve i 380 koyu gri i 210 koyu yeşil i 120 leylak i 30 portakal sarısı i 20 sarı i 420 altın rengi i 270 grafit i 340 gri bej i 370 gri i 250 yeşil i 170 açık mavi i 360 açık gri i 440 açık yeşil i 90 açık kırmızı i 100 kiraz rengi I430 somon rengi i 230 yaprak yeşili i 290 ışık mavisi i 110 lila

i 140 eflatun
i 200 lacivert
I330 maron rengi
i 220 nane rengi
i 40 portakal rengi
i 70 oksit kırmızı
i 180 petrol mavisi
i 150 şeftali
I310 karaca kahve rengi
i 60 kırmızı
i 160 kraliyet mavisi
i 320 kum rengi
i 240 kamış yeşili
i 390 siyah
i 300 gümüş
i 190 zümrüt rengi
i 280 çelik mavi
i 410 çelik gri
I450 sunset rengi
i 50 terracotta
i 130 üzüm rengi
i 400 beyaz
i 10 limon sarısı

özel renkler

Diğer renkleri temiz yürüme koleksiyonumuzdan seçebilirsiniz.

yangında dayanıklılığı

Paspasın yangın dayanıklılığı EN 13501 Bfl-s1 normuna göreler.

**birleşme
garanti**

plastik kaplamalı çelik halat ile

**TÜV PROFiCERT- product Interior
(standart) uyarınca sertifikalı içerik**

Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

LEED v4 (outside North America)

BREAM Exemplary Level

Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği

AgBB

MVV TB Ek 8, 9 / ABG

%100 PA 6.6 (Poliamit)

Bina için uygun 33

Lifler**Zorlama sınıfı****ISO 105 BO2 uyarınca işığa karşı
dayanıklı**

iyi 5-6

ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı iyi 5

ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı iyi 5

Bakteriyel azalma EHEC ASTM-e2149 29,4 %

Bakteriyel azalma Staphylococcus Aureus ASTM-e2149 16,7 %

Bakteriyel azalma Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149 68,2 %

Ölçüler Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu)

Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)

iletişim

emco Yapı Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax (+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173 271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com