

## emco Bau

### emco MARSCHALL Premium Con inserto Maximus e profilo raschiante 517 PS Maximus K

<b>tipo</b>	517 PS Maximus K
<b>traffico</b>	molto frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>Superficie di calpestio</b>	Inserti robusti MAXIMUS con certificazione Bfl-S1 (rivestimento per pavimenti puliti realizzato con filato speciale in poliammide, 100%)
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>colori</b>	antracite 80.02 marrone 80.04 rosso 80.07 sfumature di nero 81.01 nero 80.01
<b>colori speciali</b>	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
<b>reazione al fuoco</b>	Inserto con classificazione antincendio Bfl-s1 secondo EN 13501.
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	
<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)</b>	Regolamento francese COV  LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PA 6.6 (poliammide)
<b>Carico di classe</b>	Adatto per edifici 33
<b>Dimensioni</b>	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di

marcia)

**contatto**

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·  
33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax  
(+39) 0434 18 20 120 · [info@it.emco.de](mailto:info@it.emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)