

emco Bau**emco MARSCHALL Premium Con inserto Outdoor 517 PS Outdoor**

tipo	517 PS Outdoor
traffico	molto frequente
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente Premium sul lato inferiore
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	L'inserto Outdoor resistente alle intemperie per una rimozione visibilmente accurata dello sporco grossolano.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
colori	antracite marrone rosso
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	eccellente 7
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	22,4 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	17,3 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	9,8 %
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·



33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax
(+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com