

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Premium mit Einlage Care 517 P Care

<b>Typ</b>	517 P Care
<b>Belastung</b>	normal bis stark
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Trittfläche</b>	Die robuste und äußerst abriebfeste Care-Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Farben</b>	47.01 anthrazit 47.04 beige 47.03 braun 47.02 grau
<b>Sonderfarben</b>	Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar.
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Cfl-s1
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil
<b>Garantie</b>	5 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>
<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>	Französische VOC- Verordnung  LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4-5

**Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** gut 4-5

**Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149** 11,9 %

**Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** 45,0 %

**Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** 99,8 %

**Abmessungen**

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808  
Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591  
/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com