

emco Bau

emco DIPLOMAT Premium Con inserto Care 517 P Care

tipo	517 P Care
traffico	da normale a frequente
profilo portante	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoadsorbente Premium sul lato inferiore
altezza appr. (mm)	17
Superficie di calpestio	L'inserto Care robusto ed eccezionalmente resistente all'abrasione per l'efficace riduzione dello sporco fine.
distanza profili standard ca. (mm)	5 , distanziatore di gomma
sistemi di porte automatiche	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
sicurezza antiscivolo	caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130
colori	47.01 antracite 47.04 beige 47.03 marrone 47.02 grigio
colori speciali	Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi.
reazione al fuoco	Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Cfl-s1 secondo EN 13501
collegamento	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
garanzia	
Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)	Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
Mucchio di materiale	100% PA 6 (poliammide)
Carico di classe	Adatto per edifici 33
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 5-6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4-5

Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 4-5
Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149	11,9 %
Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149	45,0 %
Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149	99,8 %
Dimensioni	Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta) Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)
contatto	Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com