

emco Bau

emco Diplomaat Premium met Conform inlage 517 P Conform

type	517 P Conform
beloopbaarheid	normaal tot sterk
draagprofielen	sterk contactgeluiddedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken
Draagprofiel in kleur	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.
ca. hoogte (mm)	17
Let op de hoogte	De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn.
loopvlak	De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren.
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
automatische deursystemen	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130
Kleuren	antraciet 76.01 beige 76.02 bruin 76.04
speciale kleuren	Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones.
brandgedrag	De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1
verbinding	met kunststof ommantelde staalkabel.
garantie	5 jaar garantie Informatie omtrent garanties vindt u op: www.emco-bau.com/garantiebedingungen/
De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)	Franse VOC wetgeving LEED v4 (buiten Noord-Amerika) BREEAM Exemplary level Belgische VOC wetgeving AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
Poolmateriaal	100% PA 6 (polyamide)
Classificatie	Klasse 33

Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149 16,1 %

**Bacteriële reductie Staphylococcus
Aureus ASTM-e2149** 0,0 %

**Bacteriële reductie Klebsiella
Pneumoniae ASTM-e2149** 65,6 %

Afmetingen Breedte:.....mm (staaf lengte)

Looplengte:.....mm (looprichting)

contact

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-
5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel.
(+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056
224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de