

emco Bau**Emco DIPLOMAT Premium s vložkou Outdoor a škrabací hranou 517 P Outdoor K**

Typ	517 P Outdoor K
zatížení	normální až silné
nosný profil	ze zesíleného hliníku a prémiovou tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	17
pochozí plocha	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. Přídavný profil zvyšuje čisticí účinek.
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dveřní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dveřní systémy podle DIN 18650
barvy	Antracit Hnědá Červená
reakce na oheň	Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Cfl-s1.
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	Záruční doba 5 let
Materiál vlasu	100 % PA 6 (Polyamid)
Třída zátěže	vhodné pro objekty s třídou zátěže 33
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com