

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original Large mit Ripseinlage und Kratzkante 517 SLRK

<b>Typ</b>	517 SLRK
<b>Belastung</b>	extrem
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>ca. Höhe (mm)</b>	17
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Ripsstreifen mit zusätzlich zwischen den Profilen montierten Kratzkanten.
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Farben</b>	Hellgrau Nr. 220 Anthrazit Nr. 200 Rot Nr. 305 Braun Nr. 485 Sand Nr. 430
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis).
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>Garantie</b>	4 Jahre Garantie Garantiebedingungen finden Sie unter: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>
<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>	Französische VOC- Verordnung  LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belgische VOC-Verordnung AgBB MVV TB Anhang 8, 9 / ABG
<b>Polmaterial</b>	100 % PP (Polypropylen)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105</b>	

E01

**Abmessungen**

gut 5

Mattenbreite:.....mm (Stablänge)

Mattentiefe:.....mm (Gehrichtung)

**Kontakt**

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808

Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591

/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)