

emco Bau**emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro 517 SLR**

| | |
|--|---|
| tipo | 517 SLR |
| traffico | molto frequente |
| profilo portante | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| altezza appr. (mm) | 17 |
| Superficie di calpestio | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| sistemi di porte automatiche | Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005 |
| sicurezza antiscivolo | caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130. |
| colori | antracite n° 200 marrone n° 485 grigio chiaro n° 220 rosso n° 305 sabbia n° 430 |
| reazione al fuoco | Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo). |
| collegamento | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica |
| garanzia | 4 anni di garanzia |
| Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard) | Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| Mucchio di materiale | 100% PP (polipropilene) |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | buono 6 |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12 | buono 4 |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01 | buono 5 |

Dimensioni

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)

contatto

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·
33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax
(+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com