

## emco Bau

### emco MARSCHALL Original Large con inserto di feltro 517 SLR

<b>tipo</b>	517 SLR
<b>traffico</b>	molto frequente
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Colore del profilo di supporto</b>	EV3 oro, C33 bronzo, C35 nero oppure C31 acciaio inox
<b>altezza appr. (mm)</b>	17
<b>Superficie di calpestio</b>	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>sicurezza antiscivolo</b>	caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.
<b>colori</b>	antracite n° 200 marrone n° 485 grigio chiaro n° 220 rosso n° 305 sabbia n° 430
<b>reazione al fuoco</b>	Reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	4 anni di garanzia Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/">www.emco-bau.com/garantiebedingungen/</a>
<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)</b>	Regolamento francese COV LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PP (polipropilene)
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 6

**Solidità del colore allo sfregamento  
ISO 105 X12** buono 4

**Solidità del colore all'acqua ISO 105  
E01** buono 5

**Dimensioni** Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)  
Profondità del tappeto:.....mm (direzione di  
marcia)

**contatto** Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·  
33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax  
(+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.  
com