

emco Bau

Emco MARSCHALL Original s kobercovou vložkou a kartáčovou lištou 517 SRB

Typ	517 SRB
zatížení	extrémní
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
přibl.výška (mm)	17
pochozí plocha	zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásy kombinované s kartáčovou lištou
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
automatické dvevní systémy	profilová vzdálenost 3 mm pro automatické dvevní systémy podle DIN 18650
barvy	světle šedá NR.220 Antracit č.200 červená č.305 hnědá č.485 písková č. 430 Šedá černá
reakce na oheň	Vložky s protipožárními vlastnosti dle normy EN 13501 Cfl-s1 k dodání na vyžádání (za příplatek)
spojení	nerozovým lankem potaženým plastovou bužírkou
záruka	4-letá záruka
Materiál vlasu	100 % PP (Polypropylen)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2	Dobře 6
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	Dobře 4
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 5
Rozměry	Šířka rohožky:mm (délka profilů) Hloubka rohožky:mm (směr chůze)
kontakt	Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com