

emco Bau**emco MARSCHALL Original z rips vložkom in tanko ščetko 517 SRB**

| | |
|--|---|
| tip | 517 SRB |
| obremenitev | ekstremno |
| nosilni profil | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| ca. Višina (mm) | 17 |
| nastopna ploskev | vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa z dodatno montirano ščetkasto letvico med profili. |
| standarden razmik med profili ca. (mm) | 5 ,distančniki iz gume |
| avtomatski sistemi vrat | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| barve | svetlo siva št.220 antracit št. 200 rdeča št. 305 rjava št.485 peščena št. 430 siva črna |
| gorljivost | Na željo (in ob doplačilu) lahko dobavimo obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1. |
| povezava | s plastiko ovito inox vrvico |
| garancija | 4 leta garancije |
| Material z rebrasto zgornjo površino | 100 % PP (polipropilen) |
| Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2 | dobro 6 |
| Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12 | dobro 4 |
| Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01 | dobro 5 |
| izmere | Širina predpražnika:.....mm (dolžina palice) Globina palice:.....mm (smer hoje) |
| kontakt | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |