

emco Bau**emco MARSCHALL Orijinal rip halı içerikli 517 SR**

tip	517 SR
dayanıklılık	aşırı
taşıyıcı profil	güçlendirilmiş taşıyıcı profilleriyle burkulmaz özellikli, yürüyüş sesi soğurucu tabaka beslemeli alüminyum
yaklaşık yükseklik (mm)	17
yürüyüş zemini	Dirençli ve hava koşullarına karşı dayanıklı rip halı şerit
standart profil aralığı yaklaşık (mm)	5 , lastik aralık koruyucu conta
otomatik kapı sistemleri	EN 16005'e uygun döner kapılar için opsiyonel 3 mm profil aralığı da temin edilir
kaymazlık güvencesi	DIN 51130'a göre R 10 sınıfında kaymayı önleyici özellik.
renkler	antrasit No 200 kahverengi No. 485 açık gri No. 220 kırmızı No. 305 kum rengi no: 430
yangında dayanıklılığı	Talep üzerine Cfl-s1'de EN 13501 uyarınca içeriğin yangın reaksiyonu temin edilebilir (ek ücret karşılığında)
birleşme	plastik kaplamalı paslanmaz çelik halat ile
garanti	4 yıl garanti
TÜV PROFiCERT- product Interior (standart) uyarınca sertifikalı içerik	Fransız VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği LEED v4 (outside North America) BREAM Exemplary Level Belçika VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Yönetmeliği AgBB MVV TB Ek 8, 9 / ABG
Lifler	%100 PP (Polipropilen)
ISO 105 BO2 uyarınca ışığa karşı dayanıklı	iyi 6
ISO 105 X12 uyarınca sürtünmeye karşı dayanıklı	iyi 4
ISO 105 E01 uyarınca suya karşı dayanıklı	iyi 5
Ölçüler	Mat genişliği:.....mm (çubuk uzunluğu) Mat derinliği:.....mm (yürüme yönü)
iletişim	emco Yapi Ltd. Sti. Yigitler Mah. Otosansit 1 Blok No. 161-



169 16290 Yildirim-Bursa / TR Tel. (+90) 224 342 43 05 Fax
(+90) 224 342 43 06 Mobile (+90) 554 786 85 06 (+49) 173
271 53 91 h.koru@emco.de www.emco-bau.com