

emco Bau**emco DIPLOMAT Original Ze szczotką kasetową 522 CB**

| | |
|---|---|
| Typ | 522 CB |
| Obciążenie | normalne i duże |
| Profil nośny | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków |
| Wysokość ok. (mm) | 22 |
| Wskazówki odnośnie wysokości | Rzeczywista wysokość wkładu może być wyższa o ok. 2 mm ze względu na szczotkę. |
| Powierzchnia do chodzenia | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profile kasetowe, wyposażone w rozmieszczone równoległe wiązki włosia. Rzeczywista wysokość maty: + 1 do 2 mm. |
| Standardowy odstęp między profilami ok. (mm) | 5 mm, rozpórka gumowa |
| Automatyczne systemy drzwiowe | Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005 |
| Ochrona przeciwpoślizgowa | Właściwość antypoślizgowa R 13 wg DIN 51130 |
| Kolory | Szary Czarny |
| Zabezpieczenie przeciwpożarowe | Klasa odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej (tylko w przypadku czarnego włosia) dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą). |
| Połączenie | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego |
| Gwarancja | 4 lata gwarancji |
| wymiary | Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu) |
| Kontakt | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com |