

emco Bau

emco DIPLOMAT Original Z wkładką gumową i listwą szczotkową 522 GB

Typ	522 GB
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych profilowane wkładki gumowe.
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Kolory	Czarny Szary Czarny
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 kompletnej maty wejściowej dostępna na zamówienie (za dodatkową opłatą).
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	4 lata gwarancji
wymiary	Szerokość wycieraczki:.....mm (długość profilu) Głębokość wycieraczki:.....mm (w kierunku ruchu)
Kontakt	emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl. emco.de · www.emco-bau.com