

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original con inserción de goma y borde raspador 522 GK

<b>Modelo</b>	522 GK
<b>Carga</b>	normal a intensa
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Superficie de tránsito</b>	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Colores</b>	negro
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).
<b>Unión</b>	Cable de acero con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	4 años de garantía
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com