

## emco Bau

### emco Diplomaat Original met gekartelde rubber inlage 522 G

<b>type</b>	522 G
<b>beloopbaarheid</b>	normaal tot sterk
<b>draagprofielen</b>	sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>ca. hoogte (mm)</b>	22
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen.
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>automatische deursystemen</b>	Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130
<b>kleuren</b>	Rubber
<b>brandgedrag</b>	De gehele entreemat is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Bfl-s1, conform EN 13501.
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
<b>garantie</b>	4 jaar garantie
<b>Afmetingen</b>	Breedte:.....mm (staaflengte) Looplengte:.....mm (looprichting)
<b>contact</b>	emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de