

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original con inserción de goma 522 G

<b>Modelo</b>	522 G
<b>Carga</b>	normal a intensa
<b>Perfil portador</b>	de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior
<b>Color de perfil portante</b>	"Aluminio estándar. Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o acero inoxidable C31.
<b>Altura aprox. (mm)</b>	22
<b>Superficie de tránsito</b>	Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie.
<b>Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.</b>	5 , distanciador de goma
<b>Sistemas automáticos de puertas</b>	Distancia entre perfiles opcional también de 3 mm para puertas giratorias de acuerdo con DIN 16005
<b>Antirresbalante</b>	propiedad antirresbalante R 9 de acuerdo con DIN 51130
<b>Colores</b>	Goma
<b>Reacción al fuego</b>	Comportamiento de incendio de la instalación completa de alfombras según EN 13 501 en Bfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional).
<b>Unión</b>	Cable de acero con revestimiento de plástico
<b>Garantía</b>	4 años de garantía Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: <a href="http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen">www.emco-bau.com/garantiebedingungen</a>
<b>Dimensiones</b>	Ancho de alfombra:.....mm (longitud de barra) Fondo de alfombra:.....mm (dirección de movimiento)
<b>Contacto</b>	emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: <a href="mailto:info.es@emco.de">info.es@emco.de</a> · <a href="http://www.emco-bau.com">www.emco-bau.com</a>