

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original Large con inserto di feltro e profilo raschiante 522 LRK

<b>tipo</b>	522 LRK
<b>traffico</b>	da normale a frequente
<b>profilo portante</b>	Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>altezza appr. (mm)</b>	22
<b>Superficie di calpestio</b>	strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie con profili raschianti montati tra i profili.
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>sistemi di porte automatiche</b>	Distanza tra i profili anche di 3 mm (optional) per porte girevoli ai sensi della norma EN 16005
<b>colori</b>	grigio chiaro n° 220 antracite n° 200 rosso n° 305 marrone n° 485 sabbia n° 430
<b>reazione al fuoco</b>	Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio rivestito di plastica
<b>garanzia</b>	4 anni di garanzia
<b>Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)</b>	Regolamento francese COV  LEED v4 (fuori dal Nord America) BREEAM Livello esemplare Regolamento belga VOC AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) MVV TB Appendice 8, 9 / ABG
<b>Mucchio di materiale</b>	100% PP (polipropilene)
<b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b>	buono 6
<b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>	buono 4
<b>Solidità del colore all'acqua ISO 105</b>	

E01

buono 5

**Dimensioni**

Larghezza del tappeto:.....mm (lunghezza asta)

Profondità del tappeto:.....mm (direzione di marcia)

**contatto**

Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a ·  
33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax  
(+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.  
com