

## emco Bau

### emco DIPLOMAT Original Large Z wkładką rypsową 522 LR

Typ	522 LR
Obciążenie	normalne i duże
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Wysokość ok. (mm)	22
Powierzchnia do chodzenia	Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rysu
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Automatyczne systemy drzwiowe	Odstęp między profilami opcjonalnie również 3 mm do drzwi obrotowych zgodnie z EN 16005
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130
Kolory	Antracytowy nr 200 Brązowy nr 485 Jasnoszary nr 220 Czerwony nr 305 Piaskowy nr 430
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą).
Połączenie	linką ze stali szlachetnej z otoczką z tworzywa sztucznego
Gwarancja	4 lata gwarancji
Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)	Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) BREEM Przykładowy poziom Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych AgBB MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG
Włókno poliamidowe	100 % PP (polipropylen)
Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2	dobry 6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5

**wymiary**

Szerokość wycieraczki:.....mm ( długość profilu)

Głębokość wycieraczki:.....mm ( w kierunku ruchu)

**Kontakt**

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784

Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.

emco.de · www.emco-bau.com